

CUTEK® QUICKCLEAN

NETTOYANT EXTÉRIEUR CONCENTRÉ À USAGE GÉNÉRAL



CUTEK® Quickclean est un nettoyant puissant à usage général pour l'extérieur qui débarrasse toutes vos surfaces dures extérieures de la saleté, de la graisse et des souillures.

CUTEK® Quickclean élimine facilement saleté, graisse et souillures, et égalise toute teinte CUTEK® Colourtone ayant commencé à s'user ou à s'éroder inégalement sur votre bois.

C'est le produit idéal pour maintenir régulièrement tout votre bois propre et le préparer à optimiser la performance des couches d'entretien de CUTEK® Extreme.

CUTEK® Quickclean est un produit concentré qui doit être dilué dans l'eau. Le dosage de dilution variera selon l'accumulation de saleté/graisse sur la surface à nettoyer.

POURQUOI CUTEK® QUICKCLEAN?

- **Nettoyant extérieur puissant** – Nettoyant pour usage général qui élimine saleté, graisse et souillures des surfaces extérieures.
- **Idéal pour le nettoyage régulier du bois** – Prépare le bois pour une couche d'entretien de CUTEK® Extreme.
- **Nettoie facilement les déversements de CUTEK®** – Nettoie facilement les déversements accidentels de CUTEK® Extreme.
- **Convient à toutes les surfaces dures** – Y compris terrasses composites, plastique, PVC, carreaux, dallages, béton et verre.

CUTEK® QUICKCLEAN

MODE D'EMPLOI

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



Pinceau, rouleau, balai ou pulvérisateur de jardin à basse pression



Sceau



Laveuse à pression



Toiles de protection et bâches



Équipement de sécurité

DILUTION ET GUIDE DE RENDEMENT EN SURFACE (TAUX DE COUVERTURE)

	DILUTION	VOL. MÉLANGÉ	COUVERTURE
Pour éliminer taches huileuses et graisseuses	Non dilué	1,89 L/64 oz	Nettoyage ponctuel
Terrasses composites et en bois, bardeaux de bois	1:8	17 L/4,5 gal US	79 m ² /850 pi ²
Terrasses en PVC/composites à revêtement de PVC	1:20	39,7 L/10,5 gal US	186 m ² /2 000 pi ²
Plastique/PVC/carreaux de céramique/toile/métal	1:50	96,4 L/25,5 gal US	446 m ² /4 800 pi ²
Comme nettoyant pour le verre, usage général	1:100	190,9 L/50,5 gal US	883 m ² /9 500 pi ²

IMPORTANT : Ces données représentent les moyennes types pour les supports courants et sont fournies à titre d'orientation seulement.

ENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

CUTEK® Quickclean est un nettoyant puissant à usage général pour l'extérieur. Il élimine facilement saleté, graisse et souillures; c'est le produit idéal pour nettoyer votre bois et le préparer à l'application d'une couche d'entretien de CUTEK® Extreme. Il est important que l'utilisateur détermine si CUTEK® Quickclean convient à son application prévue.

CUTEK® Quickclean doit être employé en dilution. Le dosage de dilution variera selon le type de surface à nettoyer et l'accumulation de saleté/graisse sur le substrat.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d'essai, conformément aux directives sur la dilution, avant de préparer un mélange définitif et de l'appliquer sur de grandes sections. Comme les supports et les conditions d'application peuvent varier considérablement, ce test vous permettra d'estimer avec précision le rapport de dilution, le temps de travail et la quantité de CUTEK® Quickclean nécessaire pour compléter votre projet. Cela vous permettra également de parfaire la technique de nettoyage qui sera la plus efficace dans votre situation.

REMARQUE : CUTEK® Quickclean ne peut éliminer toutes les sortes de taches. Pour rajeunir le bois grisonnant/altéré par les intempéries, ou pour en éliminer les taches tenaces comme les taches de fer, traces d'eau, tanins, résines, moisissures et champignons etc., il vous faudra utiliser CUTEK® Wood Reviver.

CUTEK® Quickclean ne peut éliminer les enduits filmogènes. Si vos surfaces doivent être décapées de tels enduits, nous recommandons d'utiliser le décapant pour bois CUTEK® Wood Stripper.

CUTEK® QUICKCLEAN

MESURES DE PRÉCAUTION

Avant de commencer à préparer et à protéger votre bois, prenez note des dangers et des mesures de précaution de la présente feuille de renseignements, et veillez à obtenir et à savoir comment utiliser l'équipement de sécurité qui convient. CUTEK® Quickclean est un produit chimique dangereux. Il est important de lire les considérations liées à la santé et à la sécurité qui sont énumérées dans la fiche signalétique (FS) avant de débiter votre projet.

Lors de l'utilisation de CUTEK® Quickclean, toutes les surfaces et tous les végétaux adjacents doivent être adéquatement protégés. Il est également important de tenir compte de dommages potentiels dus à la dérive du produit par le vent dans les zones où il y a circulation de voitures ou de piétons lorsque vous rincez. Arrosez à grande eau tous les équipements, végétaux, allées, surfaces de béton, surfaces asphaltées et autres surfaces adjacentes avant et après le contact.

NE PAS AVALER CE PRODUIT.

CUTEK® Quickclean rendra les surfaces glissantes; NE marchez PAS sur la surface nettoyée avant qu'elle ne soit sèche.

Une liste complète des mesures de précaution ainsi que la FS sont disponibles à l'adresse www.cutekstain.com

ÉTAPE 1 ▶ PRÉPARATION

APPLICATION : Diluez le produit concentré CUTEK® Quickclean avec de l'eau selon les exigences, et testez une zone à l'essai pour vous assurer que la dilution qui est employée est efficace aux fins du nettoyage. Mouillez votre substrat à l'eau avant d'y appliquer CUTEK® Quickclean. Appliquez généreusement le CUTEK® Quickclean dilué, au pinceau, au rouleau, ou à l'aide d'un balai ou d'un pulvérisateur de jardin à basse pression

Laissez CUTEK® Quickclean agir en le laissant sur la surface pendant 5 à 15 minutes, selon le degré de salissage/souillure par la graisse ou autres. Il pourrait être nécessaire de récurer, modérément, les taches tenaces à l'aide d'une brosse de fibres rigides.

ENLÈVEMENT : Rincez à fond à l'aide d'une laveuse à pression avec jet en éventail, réglée à environ 50 bars (750 lb/po²).

FAITES ATTENTION de ne pas endommager la surface du bois. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois. N'utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois.

Rincez à partir du point le plus haut, puis continuez méthodiquement vers le bas en effectuant de longues passes uniformes dans le sens du grain.

Dans les cas où le lavage à pression n'est pas une solution pratique, rincez à l'eau propre, au sceau ou au tuyau d'arrosage, en frottant légèrement la surface du bois à l'aide d'une brosse de fibres rigides.

NETTOYAGE : Le matériel d'application peut être nettoyé à l'eau. Éliminez l'eau de lavage en conformité avec les règlements locaux.

CUTEK® QUICKCLEAN

ÉTAPE 2 ▶ PROTECTION

Une fois que votre bois est nettoyé, complétez le processus d'entretien en le protégeant avec CUTEK®

Extreme après avoir confirmé qu'il est complètement sec et que sa teneur en humidité est inférieure à 17 % (ce qui ordinairement prend 2 ou 3 jours, ce délai pouvant varier selon la ventilation et l'exposition aux intempéries).

Conçu et éprouvé pour être utilisé sous les climats canadiens les plus rigoureux, CUTEK® Extreme pénètre et se diffuse profondément dans le bois afin de le protéger contre l'humidité en phases liquide et gazeuse et prolonger sa durée de vie.



CUTEK® Extreme

Agent stabilisant pour le bois à base d'huile pénétrante haute performance avec action d'autoréparation unique, qui rehausse la beauté naturelle du bois et contrôle l'humidité afin d'améliorer sa stabilité dimensionnelle et de réduire au minimum bombement, gauchissement et fendillement.

L'entretien avec CUTEK® Extreme est un processus simple et facile qui offre le meilleur rapport coût-rendement. Il suffit de nettoyer la surface et d'appliquer le nouvel enduit – nul besoin de poncer ou de décaper.

Pour obtenir d'autres conseils, trucs de pro et vidéos sur la façon d'utiliser les produits de préparation et de protection CUTEK®, veuillez visiter le site Web CUTEK® : cutekstain.com