

# CUTEK® WOOD REVIVER

LA RESTAURATION PROFESSIONNELLE DU BOIS



CUTEK® Wood Reviver (précédemment CUTEK® Proclean) est un agent de nettoyage puissant du bois qui redonne son apparence d'origine au bois taché, altéré par les intempéries et grisonnant.

CUTEK® Wood Reviver est efficace pour enlever les taches tenaces causées par les tanins, l'eau, le fer, les résines, la moisissure et les champignons. Il enlève également le glacis d'usinage invisible pour préparer à enduire le bois nouvellement scié ou plané.

CUTEK® Wood Reviver est un raviveur et nettoyant en une seule étape pour de nombreux types de taches, qui nettoie et restaure le bois et lui redonne son éclat à l'état neuf, prêt à enduire avec CUTEK® Extreme.

## POURQUOI CUTEK® WOOD REVIVER?

- **Restaure le bois avec puissance** – Redonne au bois altéré par les intempéries, grisonnant/argenté son apparence d'origine.
- **Enlève les taches tenaces** – Ex. : taches de fer, traces d'eau, tanins, résines, moisissure et champignons.
- **Prépare le bois neuf à l'enduisage** – Enlève le glacis d'usinage invisible sur le bois nouvellement scié ou plané.

# CUTEK® WOOD REVIVER

## MODE D'EMPLOI

### CE DONT VOUS AUREZ BESOIN



Rouleau, balai ou pulvérisateur de jardin à basse pression



Sceau



Laveuse à pression



Toiles de protection et bâches



Équipement de sécurité

### RENDEMENT

Le taux d'épandage est d'environ 5-8.5 m<sup>2</sup>/L or 200-350 Pi<sup>2</sup>/US gal.

IMPORTANT : Ces données représentent les moyennes types pour des essences courantes pour terrasses et parements; elles doivent servir à des fins d'orientation seulement.

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

CUTEK® Wood Reviver est un agent de nettoyage puissant du bois, qui lui redonne son apparence d'origine lorsque taché, altéré par les intempéries et grisonnant.

Il est important que l'utilisateur détermine si CUTEK® Wood Reviver convient à son application prévue. CUTEK® Wood Reviver s'emploie dilué ou non dilué. Le taux de dilution peut varier selon la qualité lisse et la densité de votre bois, ainsi que son degré de tachage et/ou d'altération due aux intempéries.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d'essai, avant de l'appliquer sur toute grande section de l'ouvrage. Comme les essences et l'état du bois peuvent varier considérablement, ce test vous permettra d'estimer avec précision le temps de travail et la quantité de CUTEK® Wood Reviver nécessaires pour réaliser votre projet. Cela vous permettra également de parfaire la technique de nettoyage à adopter.

REMARQUE : CUTEK® Wood Reviver ne peut éliminer de votre bois la peinture et l'enduit. Pour débarrasser votre bois des enduits pour le bois et des peintures tels que peintures au latex, teintures, vernis, huile de lins, enduits à base d'acrylique et autres enduits filmogènes, utilisez le décapant CUTEK® Wood Stripper.

# CUTEK® WOOD REVIVER

## MESURES DE PRÉCAUTION

Avant de commencer à préparer et à protéger votre bois, prenez note des dangers et des mesures de précaution de la présente feuille de renseignements, et assurez-vous de posséder et de savoir comment utiliser l'équipement de sécurité qui convient. CUTEK® Wood Reviver est un produit chimique dangereux. Il est important de lire les considérations liées à la santé et à la sécurité qui sont énumérées dans la fiche signalétique (FS) avant de débiter votre projet. Lors de l'utilisation de CUTEK® Wood Reviver, toutes les surfaces et tous les végétaux adjacents doivent être adéquatement protégés.

Il est également important de garder à l'esprit le potentiel de dérive due au vent dans les zones avec circulation de voitures ou de piétons lorsque vous rincez. Arrosez à grande eau tous les équipements, végétaux, allées, surfaces de béton, surfaces asphaltées et autres surfaces adjacentes avant et après le contact.

NE PAS AVALER CE PRODUIT.

CUTEK® Wood Reviver rendra les surfaces glissantes; NE marchez PAS sur la surface nettoyée avant qu'elle ne soit sèche.

Vous trouverez une liste complète des mesures de précaution ainsi que la FS à l'adresse [www.cutekstain.com](http://www.cutekstain.com)

## ÉTAPE 1 ▶ PRÉPARATION

**APPLICATION :** Mouillez votre bois avant d'appliquer CUTEK® Wood Reviver. Appliquez CUTEK® Wood Reviver généreusement sur le bois mouillé à l'aide d'un rouleau, d'un balai ou d'un pulvérisateur de jardin à basse pression. Laissez CUTEK® Wood Reviver agir en le laissant sur la surface pendant un délai allant de 1 heure à 24 heures, selon le degré de tache ou de ternissement. Il pourrait être nécessaire de rincer, modérément, les taches tenaces à l'aide d'une brosse de fibres rigides. Remarque : Il n'est pas nécessaire de maintenir le bois mouillé pour que CUTEK® Wood Reviver continue d'agir.

**ENLÈVEMENT :** Rincez à fond à l'aide d'une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/po2), avec jet en éventail. LE RINÇAGE AU TUYAU D'ARROSAGE N'EST PAS SUFFISANT.

FAITES ATTENTION de ne pas endommager la surface du bois. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois. N'utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois.

Rincez à partir du point le plus haut, puis continuez méthodiquement vers le bas en effectuant de longues passes uniformes dans le sens du grain, jusqu'à ce que le moussage du produit soit minime ou nul. Plus CUTEK® Wood Reviver est laissé longtemps sur le bois, plus le temps de rinçage requis sera long.

**NETTOYAGE :** Le matériel d'application peut être nettoyé à l'eau. Éliminez l'eau de lavage en conformité avec les règlements locaux.

# CUTEK® WOOD REVIVER

## ÉTAPE 2 ▶ PROTECTION

Une fois votre bois rajeuni, complétez le processus de restauration en le protégeant avec CUTEK® Extreme après avoir confirmé que le bois est complètement sec et que sa teneur en humidité est inférieure à 17 % (ce qui ordinairement prend 2 ou 3 jours, ce délai pouvant varier selon la ventilation et l'exposition aux intempéries).

Conçu et éprouvé pour être utilisé sous les climats canadiens les plus rigoureux, CUTEK® Extreme pénètre et se diffuse profondément dans le cœur du bois afin de le protéger contre l'humidité en phases liquide et gazeuse et prolonger sa durée de vie.



### CUTEK® Extreme

Agent stabilisant pour le bois à base d'huile pénétrante haute performance avec action d'autoréparation unique, qui rehausse la beauté naturelle du bois et contrôle l'humidité afin d'améliorer sa stabilité dimensionnelle et de réduire au minimum bombement, gauchissement et fendillement.

L'entretien avec CUTEK® Extreme est un processus simple et facile qui offre le meilleur rapport coût-rendement. Il suffit de nettoyer la surface et d'appliquer le nouvel enduit – nul besoin de poncer ou de décaper.

Si vous ne protégez pas votre bois avec CUTEK® Extreme après l'avoir nettoyé, il en résultera des dommages dus à l'eau et une altération/un grisonnement plus rapides lorsque exposé aux éléments.

Pour obtenir d'autres conseils, trucs de pro et vidéos sur la façon d'utiliser les produits de préparation et de protection CUTEK®, veuillez visiter le site Web CUTEK® : [cetekstain.com](http://cetekstain.com)