

CUTEK® QUICKCLEAN

NETTOYANT EXTÉRIEUR À USAGE GÉNÉRAL CONCENTRÉ



BENEFICE

- **Nettoyant extérieur puissant** – Nettoyant pour usage général qui élimine saleté, graisse et souillures des surfaces extérieures.
- **Idéal pour le nettoyage régulier du bois** – Prépare le bois pour une couche d'entretien de CUTEK® Extreme.
- **Nettoie facilement les déversements de CUTEK®** – Nettoie facilement les déversements accidentels de CUTEK® Extreme.
- **Convient à toutes les surfaces dures** – Y compris terrasses composites, plastique, PVC, carreaux, dallages, béton et verre.

UTILISATIONS

CUTEK® Quickclean est un nettoyant puissant à usage général pour l'extérieur qui débarrasse de la saleté, de la graisse et des souillures toutes vos surfaces dures extérieures.

Il éliminera facilement saleté, graisse et souillures, et égalisera tout agent colorant CUTEK® Colourtone ayant commencé à s'user ou à s'éroder inégalement sur votre bois.

C'est le produit idéal pour maintenir régulièrement tout votre bois propre et le préparer à optimiser la performance des couches d'entretien de CUTEK® Extreme.

CUTEK® Quickclean est un produit concentré qui doit être dilué dans l'eau. Le dosage de dilution variera selon l'accumulation de saleté/graisse sur la surface à nettoyer.

FICHE TECHNIQUE

PROPRIÉTÉS TYPES ET DONNÉES CONCERNANT L'APPLICATION

CLASSIFICATION	Agent de nettoyage/dégraissant à usage général, de qualité industrielle
COMPOSANTS	Un (1)
POINT D'ÉCLAIR	S.O.
pH	~13 tel que fourni
SOLVANT	Peut être dilué avec de l'eau jusqu'à un rapport de 1:100. Le pourcentage volume/volume recommandé comme point de départ est 1:8 (% vol./vol.).
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	1,89 L (64 oz)



TAUX DE COUVERTURE

Toutes surfaces : 4-7 m²/L (160-285 pi²/gal US)

DILUTION ET GUIDE DE COUVERTURE

	DILUTION	VOL. MÉLANGÉ	COUVERTURE
Pour taches huileuses et graisseuses	Non dilué	1,89 L/64 oz	Nettoyage ponctuel
Terrasses composites en bois, bardeaux de bois	1:8	17 L/4,5 gal US	79 m ² /850 pi ²
Terrasses en PVC/composites à revêtement de PVC	1:20	39,7 L/10,5 gal US	6 m ² /2 000 pi ²
Plastique/PVC/carreaux de céramique/toile/métal	1:50	96,4 L/25,5 gal US	446 m ² /4 800 pi ²
Comme nettoyant pour le verre, usage général	1:100	190,9 L/50,5 gal US	883 m ² /9 500 pi ²

REMARQUE : Ces taux de couverture représentent les moyennes types et varient en fonction de facteurs comme la méthode d'application, les conditions ambiantes et la porosité/rugosité des surfaces. Les données de ce tableau sont fournies à titre d'orientation seulement.

GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION

Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ EFFET RECHERCHÉ	SITUATION	PRÉPARATION	PROTECTION	AJOUTER CUTEK® COLOURTONE? (O/N)
Bois NEUF Conservé l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/ de l'eau/du fer, ou pour enlever le glacié d'usinage. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
Bois NEUF Stabiliser et laisser s'éclaircir/ griser naturellement.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/ de l'eau/du fer, ou pour enlever le glacié d'usinage. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été enduit de CUTEK® Extreme Conservé l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si l'entretien a été négligé et le bois est grisâtre ou profondément taché, ou s'il présente une accumulation excessive de CUTEK® Colourtone. Autrement, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer une (1) couche de CUTEK® Extreme	O



GUIDE POUR LA PRÉPARATION ET LA PROTECTION

Les présentes indications sont censées être utilisées comme des lignes directrices seulement et non comme un devis technique. Communiquez avec CUTEK® pour discuter des exigences associées à votre projet spécifique.

ÉTAT DU BOIS/ EFFET RECHERCHÉ	SITUATION	PRÉPARATION	PROTECTION	AJOUTER CUTEK® COLOURTONE? (O/N)
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été enduit de CUTEK® Extreme Stabiliser et laisser s'éclaircir/ griser naturellement.	Extérieure	Préparer pour l'entretien en nettoyant avec CUTEK® Quickclean. Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si l'entretien a été négligé et le bois est profondément taché, ou si vous souhaitez raviver la couleur d'origine.	Appliquer une (1) couche de CUTEK® Extreme	N
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été décapé Conserver l'apparence fraîchement huilée du bois, ou en altérer la couleur.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver afin de restaurer la couleur d'origine et d'enlever les taches.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	O
BOIS VIEILLI - Ayant déjà été décapé Stabiliser et laisser s'éclaircir/ griser naturellement.	Extérieure	Nettoyer avec CUTEK® Wood Reviver si la surface est tachée par des tanins/ de l'eau/du fer, sinon, nettoyer avec CUTEK® Quickclean.	Appliquer deux (2) couches de CUTEK® Extreme	N



MODE D'EMPLOI

APPLICATION

MISES EN GARDE AU SUJET DE L'APPLICATION

Avant de commencer : Notez les dangers et les mises en garde sur le site Web de CUTEK® et l'étiquette du contenant, et veillez à utiliser l'équipement de sécurité approprié tel que détaillé dans la fiche signalétique (FS) du produit.

Lorsque vous utilisez CUTEK® Quickclean, toutes les surfaces et la végétation adjacentes doivent être adéquatement protégées. Il est également important de garder à l'esprit le potentiel de dérive due au vent dans les aires où il y a circulation automobile ou piétonnière lors du rinçage. Rincer à grande eau équipement, végétation, allées, béton, asphalte et autres surfaces adjacentes avant et après le contact avec le produit.

La liste complète des mises en garde au sujet de l'application est disponible sur notre site Web, à l'adresse www.cutekstain.com, ou auprès du service à la clientèle, en composant le numéro 1-844-442-8835,

NE PAS AVALER LE PRODUIT.

CUTEK® Quickclean rendra les surfaces glissantes, NE PAS marcher sur la surface avant qu'elle ne soit sèche.

PROCESSUS D'APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Diluez le concentré CUTEK® Quickclean avec de l'eau au besoin, et effectuez un essai sur échantillon pour vous assurer que la dilution actuellement utilisée est efficace pour nettoyer. Mouillez votre substrat avec de l'eau préalablement à l'application de CUTEK® Quickclean. Appliquez CUTEK® Quickclean dilué, généreusement, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un balai ou d'un pulvérisateur de jardin à basse pression. Laissez CUTEK® Quickclean travailler en le laissant reposer sur la surface pendant 5 à 15 minutes, selon le degré de saleté par les souillure, la graisse, etc. Il pourrait être nécessaire de récurer les taches tenaces modérément à l'aide d'une brosse à soies rigides.

Une fois que CUTEK® Quickclean a nettoyé le substrat, celui-ci doit être rincé à fond. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez une laveuse à pression réglée à environ 50 bars (750 lb/po²) avec un jet en éventail.

FAITES ATTENTION de ne pas récurer le bois au point de faire ressortir ses fibres. Ajustez votre processus de nettoyage en réduisant la pression ou votre distance de travail par rapport au bois.

N'utilisez JAMAIS de turbojet sur le bois.

Rincez à partir du point le plus haut, puis continuez méthodiquement vers le bas en effectuant de longues passes uniformes dans le sens du grain.

Dans les cas où le lavage à pression n'est pas une solution pratique, rincez à l'eau propre, au seau ou au tuyau d'arrosage, en récurant légèrement à l'aide d'une brosse rigide.

Nettoyage : Le matériel d'application peut être nettoyé à l'eau. Éliminez l'eau de lavage en conformité avec les règlements locaux.



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

CUTEK® Quickclean est un agent de nettoyage puissant pour usage général à l'extérieur. Il enlève facilement saleté, graisse et crasse, et est le produit idéal pour nettoyer votre bois pour le préparer à recevoir une couche d'entretien de CUTEK® Extreme.

Il est important que l'utilisateur détermine si CUTEK® Quickclean convient à l'application prévue.

CUTEK® Quickclean doit être utilisé dilué. Le taux de dilution variera en fonction du type de surface qui est nettoyé et de l'accumulation de saleté/graisse sur le substrat.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite zone d'essai, conformément aux directives sur la dilution, avant d'effectuer le plein mélange et de l'appliquer sur toute grande section de l'ouvrage. Comme les substrat et l'état du bois peuvent varier considérablement, ce test vous permettra d'estimer avec précision le rapport de dilution, le temps de travail et la quantité de CUTEK® Quickclean nécessaires pour réaliser votre projet. Cela vous permettra également de parfaire la technique de nettoyage à adopter de façon optimale pour votre situation.

ENTREPOSAGE ET SÉCURITÉ

SÉCURITÉ	Lire la fiche signalétique (FS) et toutes les mises en garde qui apparaissent sur les étiquettes des contenants.
ENTREPOSAGE	Ce produit N'est PAS classifié comme une matière dangereuse aux fins de transport ou d'entreposage au Canada (ou aux États-Unis). Entreposer dans un lieu bien ventilé, pourvu d'une digue de rétention, couvert et à distance de toute source de chaleur. Garder les contenants fermés en tout temps.
MANUTENTION	Comme avec tout produit chimique, éviter toute ingestion, inhalation ou mise en contact du produit avec les yeux et la peau en observant de bonnes pratiques professionnelles. Un dispositif de protection des yeux approuvé selon la norme CAN/CSA Z94,3-15 ainsi que des gants en caoutchouc imperméables devraient être portés aux endroits où il y a risque d'éclaboussures dans les yeux ou sur la peau. Toujours se laver les mains avant de fumer, de manger, de boire ou d'utiliser les toilettes.
UTILISATION	N'utiliser qu'avec une bonne ventilation, et éviter d'inhaler les embruns et vapeurs de pulvérisation. S'il y a risque d'inhalation d'embruns de pulvérisation, porter un respirateur combiné contre les vapeurs organiques/matières particulaires.
INFLAMMABILITÉ	Ce produit n'est pas inflammable. La combustion est susceptible d'émettre des vapeurs toxiques.

DÉTENTEUR DE LICENCE CANADIEN

Deck Source Inc.
22 Winstar Rd
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0

Personne-ressource :
1-844-442-8835

Les données qui sont présentées dans ce document ainsi que l'ensemble des conseils, des recommandations, des renseignements, de l'assistance ou du service que fournit CUTEK® en lien avec les marchandises qu'elle fabrique ou avec leur utilisation et leur application sont communiqués de bonne foi et, de l'avis de CUTEK®, sont à la fois adéquats et fiables. Cependant, aucun conseil, recommandation, information, assistance ni service fourni par CUTEK® n'exonère l'utilisateur de vérifier attentivement toutes les fournitures immédiatement sur réception. Nous nous réservons le droit de modifier les constantes des produits à la lumière des progrès de la technique et des nouveaux développements. Les recommandations qui sont formulées dans le présent document devraient être vérifiées au moyen d'essais préalables en raison des conditions en cours de traitement sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, tout particulièrement dans les cas où les matières premières d'autres entreprises se trouvent également utilisées. L'information que nous fournissons n'exonère pas l'utilisateur de déterminer lui-même l'adéquation du produit à l'usage qu'il entend en faire. Les recommandations aux fins de l'utilisation ne constituent pas une garantie, ni explicite ni implicite, quant à l'adaptation ou à l'adéquation du produit à toute fin particulière.