

## 1. Identification

|   |   |
|---|---|
| <b>Identificateur de produit</b>  | <b>CUTEK® Colourtone Light Oak/Cypress, Caramel</b>           |
| <b>Autres moyens d'identification</b>                                       | Pas disponible.   |
| <b>Usage recommandé</b>   | Pigment Colourtone pour l'addition dans l'huile CUTEK®        |
| <b>Restrictions d'utilisation</b>   | Aucun(e) connu(e).  |
| <b>Renseignements sur le fabricant/importateur/fournisseur/distributeur</b> |   |
| <b>Distributeur</b>   |   |
| <b>Nom de la société</b>  | Deck Source Inc.  |
| <b>Adresse</b>  | 22 Winstar Rd, Unit 1<br>Oro-Mednote, ON<br>L0L 2E0<br>Canada |
| <b>Téléphone</b>  | 1-844-44-CUTEK (1-(844)422-8835)                              |
| <b>Courriel</b>   | Pas disponible.   |
| <b>Numéro de téléphone d'urgence</b>  | Pas disponible.   |

## 2. Identification des dangers

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Dangers physiques</b>  | Liquides inflammables   | Catégorie 4                      |
| <b>Dangers pour la santé</b>  | Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique   | Catégorie 3 - effets narcotiques |
| <b>Dangers environnementaux</b>   | Non classé.   |                                  |
| <b>Risques défini pour SIMDUT 2015</b>                                    | Non classé  |                                  |
| <b>Éléments d'étiquetage</b>  |    |                                  |
| <b>Mention d'avertissement</b>  | Attention   |                                  |
| <b>Mention de danger</b>  | Liquide combustible.<br>Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  |                                  |
| <b>Conseil de prudence</b>  |   |                                  |
| <b>Prévention</b>   | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants, vêtements de protection, équipement de protection des yeux et du visage. |                                  |
| <b>Intervention</b>   | En cas d'incendie : utiliser dioxyde de carbone, poudre chimique, pulvérisation d'eau ou mousse pour éteindre.<br><br>EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou médecin si vous vous sentez mal.                             |                                  |
| <b>Stockage</b>   | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Garder sous clef.  |                                  |
| <b>Élimination</b>  | Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale.  |                                  |
| <b>SIMDUT 2015: Dangers pour la santé non classifiés ailleurs (DSNCA)</b> | Aucuns connus.  |                                  |
| <b>SIMDUT 2015: Dangers physiques non classifiés ailleurs (DPNCA)</b>     | Aucuns connus.  |                                  |
| <b>Danger(s) non classé(s) ailleurs (DNCA)</b>                            | Aucun(e) connu(e).  |                                  |

**3. Composition/information sur les ingrédients****Mélange**

| Dénomination chimique  | Nom commun et synonymes | Numéro d'enregistrement CAS | %           |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| Cyclohexanone Oxime  |                         | 100-64-1                    | < 0.1       |
| 1-Propanol, 2-méthyl-  |                         | 78-83-1                     | 0.1 - 1 *   |
| 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzène<br>p-ropionate d'alkyles en C7-9 ramifiés |                         | 125643-61-0                 | 0.5 - 1.5 * |
| Naphta lourd (pétrole), hydrotraité  |                         | 64742-48-9                  | 15 - 40 *   |
| Dioxyde de titane  |                         | 13463-67-7                  | 30 - 60 *   |

Toutes les concentrations sont en pourcentage en poids, sauf si l'ingrédient est un gaz. Les concentrations des gaz sont en pourcentage en volume.

**Remarques sur la composition** \*CANADA GHS: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial.  
GHS États-Unis: Le pourcentage exact (de concentration) de la composition a été retenu comme un secret commercial conformément au paragraphe (i) du § 1910.1200.

**4. Premiers soins**

|   |   |
|---|---|
| <b>Inhalation</b>   | EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou médecin si vous vous sentez mal.   |
| <b>Peau</b>   | Rincer à grande eau froide. Laver à l'eau et au savon. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.  |
| <b>Yeux</b>   | Rincer à grande eau froide. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer. Obtenir de l'attention médicale si l'irritation persiste.   |
| <b>Ingestion</b>  | Rincer la bouche. Ne pas provoquer le vomissement. Si le vomissement se produit spontanément, incliner la victime vers l'avant pour réduire le risque d'inhalation. Ne jamais rien faire boire ou avaler à une victime inconsciente ou si la victime a des convulsions. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent. |
| <b>Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés</b>                                   | Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements.<br>Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.  |
| <b>Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire</b> | Symptômes de patient de festin.   |
| <b>Informations générales</b>   | En cas de malaise, demander un avis médical (montrer l'étiquette du produit lorsque possible). Montrer cette fiche technique de santé-sécurité au médecin en consultation. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de la portée des enfants.   |

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

|  |  |
|--|--|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>  | Brouillard d'eau. Mousse antialcool. Poudre chimique. Dioxyde de carbone.  |
| <b>Méthodes d'extinction inappropriées</b>   | Ne pas utiliser un jet d'eau comme agent extincteur, car cela propagera l'incendie.  |
| <b>Risques spécifiques provenant des produits chimiques</b>                          | Ce produit est combustible et son chauffage peut générer des vapeurs qui peuvent former des mélanges vapeurs/air explosifs. Des gaz dangereux pour la santé peuvent se former pendant un incendie. |
| <b>Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers</b> | Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.   |
| <b>Lutte contre l'incendie / instructions</b>  | En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.  |
| <b>Méthodes particulières d'intervention</b>   | Utiliser des procédures standard en cas d'incendie et tenir compte des dangers des autres substances en cause.   |
| <b>Risques d'incendie généraux</b>   | Liquide combustible.   |
| <b>Produits dangereux résultant de la combustion</b>                                 | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.  |

## 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence</b> | Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage. S'assurer une ventilation adéquate. Éviter de respirer les brouillards ou les vapeurs. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Pour la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS.   |
| <b>Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage</b>                 | Éliminer toutes les sources d'ignition (pas de cigarettes, de torches, d'étincelles ou de flammes dans la zone immédiate). Tenir les matières combustibles (bois, papier, huile, etc.) à l'écart du produit déversé. Arrêter l'écoulement de la substance, si cela peut se faire sans risque. Endiguer le matériau déversé, lorsque cela est possible. Utiliser un matériau non combustible comme la vermiculite, le sable ou la terre pour absorber le produit et le mettre dans un récipient pour élimination ultérieure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Nettoyer la surface à fond pour éliminer la contamination résiduelle. Pour l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS. |
| <b>Précautions pour la protection de l'environnement</b>                         | Ne pas évacuer dans les lacs, les ruisseaux, les étangs et les eaux publiques.   |

## 7. Manutention et stockage

|  |  |
|--|--|
| <b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>                 | Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Porter un équipement de protection individuelle approprié. Veiller à une ventilation adéquate. Éviter une exposition prolongée. Observer de bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Se laver soigneusement après manipulation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. |
| <b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b> | Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart de la lumière solaire directe. Stocker dans des récipients bien fermés. Stocker dans un endroit bien ventilé. Entreposer à l'écart des substances incompatibles (consulter la section 10 de la FDS). Tenir hors de portée des enfants. Garder sous clef.          |

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Limites d'exposition

#### Canada. LEMT pour l'Alberta (Code de l'hygiène et de la sécurité au travail, Annexe 1, Tableau 2)

| Composants                          | Type | Valeur    |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 152 mg/m3 |
|                                     |      | 50 ppm    |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | MPT  | 10 mg/m3  |

#### Canada. LEMT pour la Colombie-Britannique. (Valeurs limites d'exposition en milieu de travail pour les substances chimiques, Réglementation sur la santé et sécurité au travail 296/97, ainsi modifiée)

| Composants                          | Type | Valeur   | Forme                |
|-------------------------------------|------|----------|----------------------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 50 ppm   |                      |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | MPT  | 3 mg/m3  | Fraction respirable. |
|                                     |      | 10 mg/m3 | Poussières totales.  |

#### Canada. LEMT de Manitoba (Règlement 217/2006, Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail)

| Composants                          | Type | Valeur   |
|-------------------------------------|------|----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 50 ppm   |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | MPT  | 10 mg/m3 |

#### Canada. LEMT pour l'Ontario. (Contrôle de l'exposition à des agents biologiques et chimiques)

| Composants   | Type | Valeur    |
|--|------|-----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)                  | MPT  | 50 ppm    |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)                   | MPT  | 10 mg/m3  |
| Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9) | MPT  | 525 mg/m3 |

**Canada. LEMT du Québec, (Ministère du Travail. Règlement sur la santé et la sécurité du travail)**

| Composants                          | Type | Valeur    | Forme               |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 152 mg/m3 |                     |
|                                     |      | 50 ppm    |                     |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | MPT  | 10 mg/m3  | Poussières totales. |

**Canada. LEMT pour la Saskatchewan (Règlements sur la sécurité et la santé au travail, 1996, Tableau 21)**

| Composants                          | Type       | Valeur   |  |
|-------------------------------------|------------|----------|--|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | 15 minutes | 60 ppm   |  |
|                                     | 8 heures   | 50 ppm   |  |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | 15 minutes | 20 mg/m3 |  |
|                                     | 8 heures   | 10 mg/m3 |  |

**États-Unis - TABLEAU Z-3 (29 CFR 1910.1000) de l'OSHA**

| Composants                         | Type | Valeur   | Forme                |
|------------------------------------|------|----------|----------------------|
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) | MPT  | 5 mg/m3  | Fraction respirable. |
|                                    |      | 15 mg/m3 | Poussières totales.  |
|                                    |      | 50 mppcf | Poussières totales.  |
|                                    |      | 15 mppcf | Fraction respirable. |

**ÉTATS-UNIS. OSHA Tableau Z-1 Limites de contaminants aériens (29 CFR 1910.1000)**

| Composants                          | Type | Valeur    | Forme               |
|-------------------------------------|------|-----------|---------------------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | PEL  | 300 mg/m3 |                     |
|                                     |      | 100 ppm   |                     |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | PEL  | 15 mg/m3  | Poussières totales. |

**ÉTATS-UNIS. Valeurs limites d'exposition de l'ACGIH**

| Composants                          | Type | Valeur   |
|-------------------------------------|------|----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 50 ppm   |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | MPT  | 10 mg/m3 |

**États-Unis. NIOSH : Pocket Guide to Chemical Hazards (guide de poche des dangers des produits chimiques).**

| Composants                          | Type | Valeur    |
|-------------------------------------|------|-----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | MPT  | 150 mg/m3 |
|                                     |      | 50 ppm    |

**Valeurs biologiques limites** Aucune limite d'exposition biologique observée pour les ingrédients.

**Contrôles d'ingénierie appropriés** S'assurer une ventilation adéquate.

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

**Protection du visage/des yeux** Normalement non nécessaire en vertu des conditions normales d'utilisation.

**Protection de la peau**

**Protection des mains** Gants en caoutchouc. Confirmer d'abord avec un fournisseur connu.

**Autre** Normalement non nécessaire. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

**Protection respiratoire** Si les limites d'exposition risquent d'être dépassées, utiliser un appareil respiratoire approuvé de NIOSH.  
Le respirateur devrait être choisi près et employé sous la direction des exigences après de professionnel d'une salubrité qualifiée et de sûreté trouvées dans la norme du respirateur de l'OSHA (29 CFR 1910.134), CAN/CSA-Z94.4 et la norme de la norme ANSI pour la protection respiratoire (Z88.2).

**Dangers thermiques** Sans objet.

**Considérations d'hygiène générale** A manipuler conformément aux normes d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité. Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après la manipulation du produit. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Aspect  | Liquide                     |
| État physique   | Liquide.                    |
| Forme   | Liquide.                    |
| Couleur   | Couleurs variées            |
| Odeur   | Pas disponible.             |
| Seuil de l'odeur  | Pas disponible.             |
| pH  | Pas disponible.             |
| Point de fusion et point de congélation                                       | Pas disponible.             |
| Point initial d'ébullition et domaine d'ébullition                            | Pas disponible.             |
| Point d'écoulement  | Pas disponible.             |
| Densité   | Pas disponible.             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau  | Pas disponible.             |
| Point d'éclair  | 65.0 °C (149.0 °F) ASTM D93 |
| Vitesse d'évaporation   | Pas disponible.             |
| Inflammabilité (solides et gaz)   | Sans objet.                 |
| <b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité ou d'explosibilité</b> |                             |
| Limites d'inflammabilité - inférieure (%)                                     | Pas disponible.             |
| Limites d'inflammabilité - supérieure (%)                                     | Pas disponible.             |
| Limite d'explosibilité - inférieure (%)                                       | Pas disponible.             |
| Limite d'explosibilité - supérieure (%)                                       | Pas disponible.             |
| Tension de vapeur   | Pas disponible.             |
| Densité de vapeur   | Pas disponible.             |
| Densité relative  | Pas disponible.             |
| Solubilité  | Pas disponible.             |
| Température d'auto-inflammation   | Pas disponible.             |
| Température de décomposition  | Pas disponible.             |
| Viscosité   | > 14 mm²/s @ 40°C           |
| <b>Autres informations</b>  |                             |
| Propriétés explosives   | Non explosif.               |
| Propriétés comburantes  | Non oxydant.                |
| COV   | environ 360 g/L             |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Réactivité                          | Ce produit peut réagir avec des agents oxydants puissants.   |
| Risque de réactions dangereuses     | Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.   |
| Stabilité chimique                  | La substance est stable dans des conditions normales.  |
| Conditions à éviter                 | Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. |
| Matériaux incompatibles             | Agents comburants forts.   |
| Produits de décomposition dangereux | Ils peuvent comprendre et ne sont pas limités: Oxydes de carbone.  |

## 11. Données toxicologiques

|                    |  |
|--------------------|--|
| Voies d'exposition | Yeux, contact avec la peau, inhalation, ingestion. |
|--------------------|--|

## Renseignements sur les voies d'exposition probables

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ingestion</b>  | Peut causer un malaise gastro-intestinal, des nausées ou des vomissements.  |
| <b>Inhalation</b> | Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toute inhalation prolongée peut être nocive. |
| <b>Peau</b>       | On ne s'attend à aucun effet néfaste en cas de contact avec la peau.  |
| <b>Yeux</b>       | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.  |

**Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques** Peut provoquer somnolence et des vertiges. Maux de tête. Nausée, vomissements. Toux.

## Renseignements sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë** Non classé.

| Composants  | Espèces   | Résultats d'épreuves                 |
|---|---|--------------------------------------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)   |   |                                      |
| <b>Aiguë</b>  |   |                                      |
| <i>Cutané</i>   |   |                                      |
| DL50  | Lapin   | > 2000 mg/kg, 24 heures, mâle , ECHA |
| <i>Inhalation</i>   |   |                                      |
| CL50  | Rat   | > 18.2 mg/L, 6 heures, ECHA          |
| <i>Orale</i>  |   |                                      |
| DL50  | Rat   | > 2830 mg/kg, mâle , ECHA            |
| 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzènepropionate d'alkyles en C7-9 ramifiés (CAS 125643-61-0) |   |                                      |
| <b>Aiguë</b>  |   |                                      |
| <i>Cutané</i>   |   |                                      |
| DL50  | Rat   | > 2000 mg/kg, ECHA                   |
| <i>Inhalation</i>   |   |                                      |
| CL50  | Pas disponible  |                                      |
| <i>Orale</i>  |   |                                      |
| DL50  | Rat   | > 2000 mg/kg, ECHA                   |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  |   |                                      |
| <b>Aiguë</b>  |   |                                      |
| <i>Cutané</i>   |   |                                      |
| DL50  | Pas disponible  |                                      |
| <i>Inhalation</i>   |   |                                      |
| CL50  | Rat   | 3.4 mg/L, 4 heures, ECHA             |
| <i>Orale</i>  |   |                                      |
| DL50  | Rat   | > 2000 mg/kg, ECHA                   |
| Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)                                      |   |                                      |
| <b>Aiguë</b>  |   |                                      |
| <i>Cutané</i>   |   |                                      |
| DL50  | Lapin   | > 1900 mg/kg, 24 heures, ECHA        |
| <i>Inhalation</i>   |   |                                      |
| CL50  | Rat   | > 5 mg/L, 4 heures, ECHA             |
| <i>Orale</i>  |   |                                      |
| DL50  | Rat   | > 5000 mg/kg, ECHA                   |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>   | Un contact prolongé avec la peau peut causer une irritation temporaire. |                                      |
| <b>Minutes d'exposition</b>   | Pas disponible.   |                                      |
| <b>Indice d'érythème</b>  | Pas disponible.   |                                      |
| <b>Valeur d'un œdème</b>  | Pas disponible.   |                                      |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                                       | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire.  |                                      |
| <b>Valeur de l'opacité de la cornée</b>   | Pas disponible.   |                                      |
| <b>Valeur de la lésion de l'iris</b>  | Pas disponible.   |                                      |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Valeur des rougeurs de la conjonctive</b> | Pas disponible. |
| <b>Valeur d'un œdème de la conjonctive</b>   | Pas disponible. |
| <b>Jours de récupération</b>                 | Pas disponible. |

#### Sensibilisation respiratoire ou cutanée

##### Canada - LEMT pour l'Alberta : Irritant

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) | Irritant |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  | Irritant |

**Sensibilisation respiratoire** Pas un sensibilisant respiratoire.

**Sensibilisation cutanée** On ne s'attend pas à ce que ce produit provoque une sensibilisation cutanée.

**Mutagénicité** Contient <3 % (p/p) DMSO-extrait

**Cancérogénicité** Contient <3 % (p/p) DMSO-extrait

Dioxyde de titane n'est pas indépendant et sous une forme respirable dans ce produit. C'est pourquoi il ne constitue pas cancérigènes tel qu'il est biologiquement indisponible pour l'utilisation du produit visé.

#### Monographies du CIRC. Évaluation globale de la cancérogénicité

|  |  |
|--|--|
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)                   | Volume 47, Volume 93 - 2B Peut-être cancérogène pour l'homme.      |
| Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9) | Volume 47 - 3 Inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme. |

#### Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)

Non inscrit.

**Toxicité pour la reproduction** Non classé.

**Tératogénicité** Pas disponible.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique** Peut provoquer somnolence et des vertiges.

**Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées** Non classé.

**Danger par aspiration** Pas un danger par aspiration.

**Effets chroniques** Toute inhalation prolongée peut être nocive.

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Voir ci-dessous

#### Données écotoxicologiques

| Composants                          |   | Espèces                                    | Résultats d'épreuves        |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------|
| 1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) |   |  |                             |
| Crustacés                           | CE50  | Daphnia                                    | 1300 mg/L, 48 heures        |
| <b>Aquatique</b>                    |   |  |                             |
| Crustacés                           | CE50  | Puce d'eau (daphnia pulex)                 | 950 - 1200 mg/L, 48 heures  |
| Poisson                             | CL50  | Ablette (Alburnus alburnus)                | 1000 - 3000 mg/L, 96 heures |
| Cyclohexanone Oxime (CAS 100-64-1)  |   |  |                             |
| <b>Aquatique</b>                    |   |  |                             |
| Poisson                             | CL50  | Vairon à grosse tête (Pimephales promelas) | 189 - 230 mg/L, 96 heures   |
| Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)  |   |  |                             |
| <b>Aquatique</b>                    |   |  |                             |
| Crustacés                           | CE50  | Puce d'eau (daphnia magna)                 | > 1000 mg/L, 48 heures      |
| Poisson                             | CL50  | Choquemort (fundulus heteroclitus)         | > 1000 mg/L, 96 heures      |
| <b>Persistence et dégradation</b>   | Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des ingrédients du mélange.   |  |                             |
| <b>Potentiel de bioaccumulation</b> | Aucune donnée disponible.   |  |                             |
| <b>Mobilité dans le sol</b>         | Aucune donnée disponible.   |  |                             |
| <b>Mobilité générale</b>            | Pas disponible.   |  |                             |
| <b>Autres effets nocifs</b>         | On ne s'attend pas à ce que ce composant ait des effets néfastes sur l'environnement (par ex., appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète). |  |                             |

### 13. Données sur l'élimination

|  |   |
|--|---|
| <b>Instructions pour l'élimination</b>             | Éliminer le contenu/réceptier conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.   |
| <b>Règlements locaux d'élimination</b>             | Détruire conformément à toutes les réglementations applicables.   |
| <b>Code des déchets dangereux</b>                  | Les codes de déchets doivent être attribués dans le cadre d'une consultation entre l'utilisateur, le fabricant et l'entreprise de décharge.   |
| <b>Déchets des résidus / produits non utilisés</b> | Les réceptiers ou pochettes vides peuvent conserver certains résidus de produit. Éliminer ce produit et son réceptier d'une manière sûre (voir : instructions d'élimination).   |
| <b>Emballages contaminés</b>                       | Comme les réceptiers vides peuvent contenir un résidu du produit, suivre les avertissements de l'étiquette, même une fois le réceptier vide. Les contenants vides doivent être acheminés vers une installation certifiée de traitement des déchets en vue de leur élimination ou recyclage. |

### 14. Informations relatives au transport

|  |  |
|--|--|
| <b>Transport des marchandises dangereuses (TMD): Preuve de classification:</b> | Méthode de Classification: Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD. Le cas échéant, le nom de la technique et la classification du produit seront affichés ci-dessous. |
|--|--|

#### Ministère des Transports des États Unis. (DOT)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

#### Transport des marchandises dangereuses (TMD - Canada)

N'entre pas dans la réglementation des marchandises dangereuses.

### 15. Informations sur la réglementation

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Règlements fédéraux canadiens</b> | Ce produit a été classé conformément aux critères de danger énoncés dans le Règlement sur les produits dangereux et la FDS contient tous les renseignements exigés par le Règlement sur les produits dangereux. |
|--------------------------------------|---|

#### Canada la LCPE Annexe I: Matière répertoriée

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) Inscrit.

#### COV de l'INRP du Canada et des exigences de rapports: rapports masse seuil/numéro d'identification

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9) 1 TONNES

#### Liste des Substances prioritaires Canada (seconde liste): Substance répertoriée

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) Inscrit.

#### Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LCPE 1999, Annexe 3)

Non inscrit.

#### Gaz à effet de serre

Non inscrit.

#### Règlements sur les précurseurs

Non réglementé.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>SIMDUT 2015 exemptions</b> | Dangereux |
|-------------------------------|-----------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Règlementations Fédérales des États-Unis</b> | Ce produit est un « produit chimique dangereux » tel que défini dans la norme sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses d'OSHA, 29 CFR 1910.1200. |
|---|--|

#### TSCA Section 12(b) Export Notification (40 CFR 707, Subpt. D) (Préavis d'exportation)

Non réglementé.

#### CERCLA Hazardous Substance List (40 CFR 302.4) (Liste des substances dangereuses):

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) Inscrit.

#### SARA 304 - Notification d'urgence en cas de rejet

Non réglementé.

#### Substances spécialement réglementées par l'OSHA (29 CFR 1910.1001-1052)

Non inscrit.

#### Superfund Amendments and Reauthorization Act de 1986 (SARA)

|   |     |
|---|-----|
| <b>SARA 302 Substance très dangereuse</b> | Non |
|---|-----|

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Catégories de danger classé</b> | Inflammable (gaz, aérosols, liquides ou solides)<br>Toxicité pour certains organes cibles (exposition simple ou répétée) |
|------------------------------------|--|

#### SARA 313 (déclaration au TRI)

Non réglementé.

#### Autres règlements fédéraux

#### Loi sur la qualité de l'air (CAA), section 112, Liste des polluants atmosphériques dangereux (HAP)

Non réglementé.



Non réglementé.

États-Unis - Réglementation des états

Voir ci-dessous

Liste des substances dangereuses de Californie, États-Unis, substance : substance répertoriée

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) Inscrit.

États-Unis - Illinois Chemical Safety Act: Listed substance

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)

États-Unis - Louisiana Spill Reporting: Listed substance

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) Inscrit.

États-Unis - Minnesota Haz Subs: Listed substance

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) Inscrit.

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) Inscrit.

US - Texas effets dépistage niveaux : Substance répertoriée

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1) Inscrit.

3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzène propionate Inscrit.

d'alkyles en C7-9 ramifiés (CAS 125643-61-0)

Cyclohexanone Oxime (CAS 100-64-1) Inscrit.

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7) Inscrit.

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9) Inscrit.

États-Unis - RTK (droit de savoir) au Massachusetts – liste des substances

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)

États-Unis - Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté du New Jersey (New Jersey Worker and Community Right-to-Know Act)

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)

États-Unis. Loi sur le droit de savoir des travailleurs et de la communauté de la Pennsylvanie

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)

Naphta lourd (pétrole), hydrotraité (CAS 64742-48-9)

États-Unis - RTK (droit de savoir) au Rhodes Island

1-Propanol, 2-méthyl- (CAS 78-83-1)

Dioxyde de titane (CAS 13463-67-7)

États-Unis - Proposition 65 de la Californie



**AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

Inventaires


| Pays ou région           | Nom de l'inventaire   | En stock (Oui/Non)* |
|--------------------------|---|---------------------|
| Canada                   | Liste intérieure des substances (LIS)   | Oui                 |
| Canada                   | Liste extérieure des substances (LES)   | Non                 |
| États-Unis et Porto Rico | Inventaire du TSCA (Toxic Substances Controls Act - Loi réglementant les substances toxiques) | Oui                 |

\*La réponse « Oui » indique que tous les composants du produit sont conformes aux exigences d'entreposage du pays ayant compétence

16. Autres informations

| LÉGENDE |   |
|---------|---|
| Extrême | 4 |
| Grave   | 3 |
| Modéré  | 2 |
| Faible  | 1 |
| Minimal | 0 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Santé                   | / 2 |
| Inflammabilité          | 2   |
| Danger physique         | 0   |
| Protection individuelle | X   |



**Clause d'exonération de responsabilité**

L'information ci-incluse a été obtenue de sources considérées techniquement précises et fiables. Bien qu'il ait été fait le maximum d'effort possible à fin d'assurer la totale portée à connaissance des risques associés à ce produit, dans les cas où il n'a pas été possible d'obtenir information cela a été déclaré expressément. Étant donné que les conditions particulières d'usage du produit sont au-delà du contrôle du fournisseur, il est présumé que les utilisateurs de ce matériel ont été correctement instruits des exigences de toute la législation applicable et de tout autre instrument de réglementation. Le fournisseur ne donne aucune garantie, ni expresse ni tacite, et ne sera tenu responsable d'aucune perte, dommages ou conséquence dommageable pouvant résulter de l'usage ou bien de la fiabilité de n'importe quelle information contenue dans ce document.

**Date de publication**

27-Juillet-2021

**Version n°**

01

**Date en vigueur**

27-Juillet-2021

**Préparée par**

Dell Tech Laboratories Ltd. Téléphone: (519) 858-5021

**Autres informations**

Pas disponible.

**Autres informations**

Pour obtenir une FDS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.