

# CUTEK® QUICKCLEAN

LIMPIADOR CONCENTRADO DE USO GENERAL PARA EXTERIORES



## BENEFICIOS

- **Potente limpiador de exteriores:** Limpiador de uso general que elimina la suciedad, la grasa y la mugre de las superficies exteriores.
- **Perfecto para la limpieza regular de la madera:** Prepara la madera para una capa de mantenimiento de CUTEK® Extreme.
- **Limpia los derrames de CUTEK® con facilidad:** Limpia fácilmente los derrames accidentales de CUTEK® Extreme.
- **Limpia todas las superficies duras:** Inclusive suelos compuestos, plástico, PVC, baldosas, adoquines, hormigón y vidrio.

## USOS

CUTEK® Quickclean es un potente limpiador de uso general para exteriores que elimina la suciedad, la grasa y la mugre de todas las superficies duras exteriores.

CUTEK® Quickclean eliminará fácilmente la suciedad, la grasa y la mugre, además de nivelar el CUTEK® Colortone que haya empezado a desgastarse o erosionarse de forma desigual en la madera.

Es la forma perfecta de mantener regularmente limpia toda la madera, y la prepara para optimizar el rendimiento de las capas de mantenimiento de CUTEK® Extreme.

CUTEK® Quickclean es un concentrado que debe diluirse con agua. La dilución variará en función de la acumulación de suciedad/grasa en la superficie.

## ESPECIFICACIONES

### PROPIEDADES TÍPICAS Y DATOS DE APLICACIÓN

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASIFICACIÓN         | Limpiador/desengrasante industrial de uso general                                  |
| COMPONENTES           | Uno                                                                                |
| PUNTO DE IGNICIÓN     | NA                                                                                 |
| pH                    | ~13 como se suministra                                                             |
| DILUYENTE O "THINNER" | Puede diluirse con agua hasta 1:100 V/V El punto de partida recomendado es 1:8 V/V |
| TAMAÑOS DE ENVASE     | 1.89 L (64 US fl oz.)                                                              |



## ÍNDICE DE COBERTURA

Todas las superficies: 4-7 m<sup>2</sup>/L 160-285 ft<sup>2</sup>/US gal

**NOTA:**

Las tasas de aplicación prácticas variarán en función de factores como el método de aplicación, las condiciones ambientales y la porosidad y rugosidad de la superficie.

## GUÍA DE DILUCIÓN Y COBERTURA

| PROPÓSITO                                       | DILUCIÓN       | VOL. DE LA MEZCLA     | COBERTURA                                 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Para eliminar manchas de aceite y grasa         | Potencia total | 1.89 L / 64 US fl oz  | La mancha limpiada                        |
| Tarimas de madera y compuestos, tejas de madera | 1:8            | 17 L / 4.5 US gal     | 79 m <sup>2</sup> / 850 ft <sup>2</sup>   |
| Tarimas de PVC y compuesto tapado               | 1:20           | 39.7 L / 10.5 US gal  | 186 m <sup>2</sup> / 2000 ft <sup>2</sup> |
| Plástico / PVC / cerámica / lona / metal        | 1:50           | 96.4 L / 25.5 US gal  | 446 m <sup>2</sup> / 4800 ft <sup>2</sup> |
| Limpiacristales multiusos                       | 1:100          | 190.9 L / 50.5 US gal | 883 m <sup>2</sup> / 9500 ft <sup>2</sup> |

NOTA: Los índices de cobertura representan los promedios comunes, y variarán en función de factores como el método de aplicación, las condiciones ambientales y la porosidad y rugosidad de la superficie. Este cuadro debe utilizarse únicamente a título orientativo.



## DIRECTRICES DE PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN

Esta es solo una guía y no debe utilizarse como especificación.

Contactar a CUTEK® para discutir los requisitos específicos del proyecto.

| ESTADO DE LA MADERA/<br>EFECTO DESEADO                                                                                                                      | UBICACIÓN | PREPARACIÓN                                                                                                                                                                                                                         | PROTECCIÓN                                 | ¿AÑADIR CUTEK®<br>COLORTONE?<br>(SÍ/NO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Madera NUEVA</b><br>Conservar el aspecto recién<br>aceitado o modificar el color de la<br>madera                                                         | Exterior  | Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está<br>manchada de tanino/agua/hierro, o para<br>eliminar el brillo del laminado.<br>De lo contrario, limpiar con<br>CUTEK® Quickclean                                                          | Aplicar 2<br>capas de<br>CUTEK®<br>Extreme | SÍ                                      |
| <b>Madera NUEVA</b><br>Estabilizar y dejar que se aclare/<br>adquiera un tono plateado de<br>forma natural                                                  | Exterior  | Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está<br>manchada de tanino/agua/hierro, o para<br>eliminar el brillo del laminado.<br>De lo contrario, limpiar con<br>CUTEK® Quickclean                                                          | Aplicar 2<br>capas de<br>CUTEK®<br>Extreme | NO                                      |
| <b>Madera VIEJA</b><br><b>Recubierta previamente con<br/>CUTEK® Extreme</b><br>Conservar el aspecto recién<br>aceitado o modificar el color de la<br>madera | Exterior  | Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si<br>se ha descuidado el mantenimiento y la<br>madera está grisácea, muy manchada o<br>tiene una acumulación excesiva de CUTEK®<br>Colortone.<br>De lo contrario, limpiar con<br>CUTEK® Quickclean | Aplicar 1 capa<br>de CUTEK®<br>Extreme     | SÍ                                      |
| <b>Madera VIEJA</b><br><b>Recubierta previamente con<br/>CUTEK® Extreme</b><br>Estabilizar y permitir el aclarado/<br>tono plateado natural                 | Exterior  | Preparar para el mantenimiento limpiando<br>con CUTEK® Quickclean.<br>Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si se ha<br>descuidado el mantenimiento y la madera<br>está muy manchada o desea restaurar el<br>color original.              | Aplicar 1 capa<br>de CUTEK®<br>Extreme     | NO                                      |
| <b>Madera VIEJA</b><br><b>Sin recubrimiento previo</b><br>Conservar el aspecto recién<br>aceitado o modificar el color de la<br>madera                      | Exterior  | Limpiar con CUTEK® Wood Reviver para<br>restaurar el color original y eliminar las<br>manchas.                                                                                                                                      | Aplicar 2<br>capas de<br>CUTEK®<br>Extreme | SÍ                                      |
| <b>Madera VIEJA</b><br><b>Sin recubrimiento previo</b><br>Estabilizar y permitir el aclarado/<br>tono plateado natural                                      | Exterior  | Limpiar con CUTEK® Wood Reviver si está<br>manchada de tanino/agua/hierro, de lo<br>contrario, limpiar con CUTEK® Quickclean.                                                                                                       | Aplicar 2<br>capas de<br>CUTEK®<br>Extreme | NO                                      |



## INSTRUCCIONES DE USO

### APLICACIÓN

#### PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

**Antes de empezar:** Hay que tener en cuenta los peligros y precauciones que aparecen en la página web de CUTEK® y en la etiqueta del envase, y asegurarse de utilizar el equipo de seguridad correcto, tal y como se detalla en la Hoja de Datos de Seguridad.

Al utilizar CUTEK® Quickclean, todas las superficies adyacentes y la vegetación deben protegerse adecuadamente. También es importante, tener en cuenta la posibilidad de que el viento arrastre el producto a zonas con tráfico de vehículos o peatones cuando se lave. Lavar con agua todo el equipo, la vegetación, los caminos, el hormigón, el asfalto y otras superficies adyacentes antes y después del contacto.

La lista completa de precauciones para la aplicación está disponible en nuestra página web [www.cutekstain.com](http://www.cutekstain.com), o consultando con el servicio de atención al cliente en el teléfono 1-844-442-8835.

NO TRAGAR.

CUTEK® Quickclean hará que las superficies sean resbalosas, NO caminar sobre la superficie hasta que esté seca.

#### PROCESO DE APLICACIÓN PASO A PASO

Diluir el CUTEK® Quickclean concentrado con agua según se requiera y realizar una prueba de parche para asegurar que la solución que se está utilizando es efectiva para la limpieza. Humedecer el sustrato con agua antes de aplicar CUTEK® Quickclean. Aplicar CUTEK® Quickclean diluido generosamente con una brocha, rodillo, escoba o pulverizador de jardín de baja presión. Dejar que CUTEK® Quickclean haga su trabajo dejándolo sobre la superficie de 5 a 15 minutos, dependiendo de la gravedad de la suciedad/mugre/grasa. Puede ser necesario frotar moderadamente las manchas difíciles con un cepillo de fibras duras.

Una vez que CUTEK® Quickclean ha limpiado el sustrato, debe aclararse a fondo. Para obtener los mejores resultados, utilizar una lavadora a presión ajustada a unos 50 bares (750 p.s.i.) con un patrón de chorro de abanico ancho (1.5" – 2"). Mantener una distancia de trabajo de al menos 4" de la madera.

Se debe tener CUIDADO para evitar dañar la fibra de la madera y hacerla tiras. Ajustar el proceso de limpieza reduciendo la presión o la distancia de trabajo desde la madera.

NO utilizar "turbo lavadoras" con la madera.

Aclarar desde el punto más alto y trabajar metódicamente hacia abajo con pasadas largas y uniformes en el sentido de la veta.

Si no es posible lavar a presión, enjuagar con agua limpia de un cubo o una manguera de jardín frotando ligeramente con un cepillo de cerdas duras.

**Limpieza:** El equipo puede limpiarse con agua. Asegurarse de que el agua de lavado se desecha de acuerdo con la normativa local.



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

CUTEK® Quickclean es un potente limpiador de uso general para exteriores. Elimina fácilmente la suciedad, la grasa y la mugre y es la forma perfecta de limpiar la madera y prepararla para una capa de mantenimiento de CUTEK® Extreme.

Es importante que el usuario determine la idoneidad de CUTEK® Quickclean para la aplicación prevista.

CUTEK® Quickclean debe utilizarse diluido. La dilución variará dependiendo del tipo de superficie a limpiar y de la acumulación de suciedad/grasa en el sustrato.

Probar SIEMPRE el producto en una pequeña área de prueba, consultando las directrices de dilución, antes de hacer una mezcla completa y aplicarla en secciones grandes. Dado que los sustratos y las condiciones pueden variar significativamente, las pruebas permitirán estimar con precisión la proporción de dilución, el tiempo de trabajo y la cantidad de CUTEK® Quickclean necesaria para completar el proyecto. También permitirá perfeccionar la técnica de limpieza que mejor se adapte a la situación.

## ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEGURIDAD      | Leer la Hoja de Datos de Seguridad y las precauciones que figuran en las etiquetas de los envases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ALMACENAMIENTO | Este producto NO está clasificado como mercancía peligrosa para su transporte o almacenamiento en (EE.UU.).<br>Almacenar en lugar bien ventilado, a cubierto y alejado de fuentes de calor. Mantener los envases cerrados en todo momento.                                                                                                                                                                                 |
| MANIPULACIÓN   | Como con cualquier producto químico, debe evitarse la ingestión, inhalación o contacto con los ojos y la piel mediante buenas prácticas de trabajo con seguridad. Protección ocular aprobada para ANSI Z87.1-2015 y deben usarse guantes de goma impermeables cuando exista riesgo de que las salpicaduras entren en contacto con los ojos o la piel. Lavarse siempre las manos antes de fumar, comer, beber o ir al baño. |
| USO            | Utilizar con buena ventilación y evitar la inhalación del vapor y los gases de la pulverización. Si existe riesgo de inhalación del vapor de la pulverización, utilizar un respirador combinado de vapores orgánicos/partículas.                                                                                                                                                                                           |
| INFLAMABILIDAD | Este producto no es inflamable. Al arder puede emitir gases tóxicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## TITULAR DE LA LICENCIA

**Deck Source Inc.**  
22 Winstar Rd,  
Oro-Medonte, ON, L0L 2L0 CANADA

**Contacto:**  
1-833-692-8835

Los datos presentados en este medio y cualquier consejo, recomendación, información, asistencia o servicio proporcionado por CUTEK® en relación con los productos fabricados por ella o su uso y aplicación se brindan de buena fe y CUTEK® los considera apropiados y fiables. No obstante, cualquier consejo, recomendación, información, asistencia o servicio proporcionado por CUTEK® no exime al usuario de comprobar cuidadosamente todos los suministros inmediatamente después de recibirlos. Nos reservamos el derecho de modificar las constantes de los productos en función del progreso técnico o de nuevos desarrollos. Las recomendaciones hechas en este medio deben comprobarse mediante ensayos preliminares debido a las condiciones durante el procesamiento sobre las que no tenemos control, especialmente cuando también se utilizan materias primas de otras empresas. La información facilitada por nosotros no exime al usuario de determinar la idoneidad del producto para sus propios fines. Las recomendaciones de uso no constituyen una garantía, expresa o implícita, de la idoneidad o adecuación del producto para un fin determinado.