

# CUTEK® QUICKCLEAN

LIMPIADOR CONCENTRADO DE USO GENERAL PARA EXTERIORES



CUTEK® Quickclean es un potente limpiador de uso general para exteriores que elimina la suciedad, la grasa y la mugre de todas las superficies duras exteriores.

CUTEK® Quickclean eliminará fácilmente la suciedad, la grasa y la mugre, además de nivelar el CUTEK® Colortone que haya empezado a desgastarse o erosionarse de forma desigual en la madera.

Es la forma perfecta de mantener regularmente limpia toda la madera, y la prepara para optimizar el rendimiento de las capas de mantenimiento de CUTEK® Extreme.

CUTEK® Quickclean es un concentrado que debe diluirse con agua. La dilución variará en función de la acumulación de suciedad/grasa en la superficie.

## ¿POR QUÉ USAR CUTEK® QUICKCLEAN?

- **Potente limpiador de exteriores:** Limpiador de uso general que elimina la suciedad, la grasa y la mugre de las superficies exteriores.
- **Perfecto para la limpieza regular de la madera:** Prepara la madera para una capa de mantenimiento de CUTEK® Extreme.
- **Limpia los derrames de CUTEK® con facilidad:** Limpia fácilmente los derrames accidentales de CUTEK® Extreme.
- **Limpia todas las superficies duras:** Inclusive suelos compuestos, plástico, PVC, baldosas, adoquines, hormigón y vidrio.

# CUTEK® QUICKCLEAN

## INSTRUCCIONES DE USO

### LO QUE NECESITARÁS



Brocha, rodillo, escoba o pulverizador de jardín de baja presión



Cubeta



Lavadora a presión



Sábanas para cubrir y lonas



Equipo de seguridad

### GUÍA DE DILUCIÓN Y COBERTURA

	DILUCIÓN	VOL. DE LA MEZCLA	COBERTURA
Para eliminar manchas de aceite y grasa	Potencia total	1.89 L / 64 oz	Limpieza de manchas
Tarimas de madera y compuestos, tejas de madera	1:8	17 L / 4.5 US gal	79 m <sup>2</sup> / 850 ft <sup>2</sup>
Tarimas de PVC y compuesto tapado	1:20	39.7 L / 10.5 US gal	186 m <sup>2</sup> / 2000 ft <sup>2</sup>
Plástico / PVC / cerámica / lona / metal	1:50	96.4 L / 25.5 US gal	446 m <sup>2</sup> / 4800 ft <sup>2</sup>
Limpiacristales multiusos	1:100	190.9 L / 50.5 US gal	883 m <sup>2</sup> / 9500 ft <sup>2</sup>

IMPORTANTE: Estas cifras representan promedios típicos para sustratos comunes y deben utilizarse solo como orientación.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

CUTEK® Quickclean es un potente limpiador de uso general para exteriores. Elimina fácilmente la suciedad, la grasa y la mugre y es la forma perfecta de limpiar la madera y prepararla para una capa de mantenimiento de CUTEK® Extreme.

Es importante que el usuario determine la idoneidad de CUTEK® Quickclean para la aplicación prevista.

CUTEK® Quickclean debe utilizarse diluido. La dilución variará dependiendo del tipo de superficie a limpiar y de la acumulación de suciedad/grasa en el sustrato.

SIEMPRE pruebe el producto en una pequeña área de prueba, consultando las directrices de dilución, antes de hacer una mezcla completa y aplicarla en secciones grandes. Dado que los sustratos y las condiciones pueden variar significativamente, las pruebas permitirán estimar con precisión la proporción de dilución, el tiempo de trabajo y la cantidad de CUTEK® Quickclean necesaria para completar el proyecto. También permitirá perfeccionar la técnica de limpieza que mejor se adapte a la situación.

NOTA: No todas las manchas pueden eliminarse con CUTEK® Quickclean. Para rejuvenecer la madera grisácea y envejecida o para eliminar manchas rebeldes como manchas de hierro, marcas de agua, taninos, resinas, moho y hongos, etc., se deberá utilizar CUTEK® Wood Reviver.

CUTEK® Quickclean no elimina los revestimientos que forman películas. Si es necesario eliminar recubrimientos que forman películas, recomendamos utilizar CUTEK® Wood Stripper.

# CUTEK® QUICKCLEAN

## PRECAUCIONES

Antes de empezar a preparar y proteger la madera, hay que tener en cuenta los peligros y precauciones en esta ficha técnica y asegurarse de haber obtenido y saber utilizar el equipo de seguridad correcto. CUTEK® Quickclean es un producto químico peligroso. Es importante consultar las consideraciones de salud y seguridad que figuran en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de comenzar el proyecto.

Al utilizar CUTEK® Quickclean, todas las superficies adyacentes y la vegetación deben protegerse adecuadamente. También es importante tener en cuenta la posibilidad de que el viento arrastre el producto a zonas con tráfico de vehículos o peatones cuando se lave. Lavar con agua todo el equipo, la vegetación, los caminos, el hormigón, el asfalto y otras superficies adyacentes antes y después del contacto.

NO TRAGAR.

CUTEK® Quickclean hará que las superficies sean resbalosas, NO caminar sobre la superficie hasta que esté seca.

Encontrarás una lista completa de precauciones y la HDS en [www.cutekstain.com](http://www.cutekstain.com).

## PASO 1 ▶ PREPARACIÓN

**APLICACIÓN:** Diluir el CUTEK® Quickclean concentrado con agua según se requiera y realizar una prueba de parche para asegurar que la solución que se está utilizando es efectiva para la limpieza. Humedecer el sustrato con agua antes de aplicar CUTEK® Quickclean. Aplicar CUTEK® Quickclean diluido generosamente con una brocha, rodillo, escoba o pulverizador de jardín de baja presión.

Dejar que CUTEK® Quickclean haga su trabajo dejándolo sobre la superficie de 5 a 15 minutos, dependiendo de la gravedad de la suciedad/mugre/grasa. Puede ser necesario frotar moderadamente las manchas difíciles con un cepillo de fibras duras.

**ELIMINACIÓN:** Aclarar a fondo con una lavadora a presión a unos 50 bares (750 p.s.i.) con un patrón de chorro de abanico ancho (1.5" - 2"). Mantener una distancia de trabajo de al menos 4 pulgadas de la madera.

Se debe tener CUIDADO para evitar dañar la fibra de la madera y hacerla tiras. Ajustar el proceso de limpieza reduciendo la presión o la distancia de trabajo de la madera. NO utilizar "turbo lavadoras" con la madera.

Aclarar desde el punto más alto y trabajar metódicamente hacia abajo con pasadas largas y uniformes en el sentido de la veta.

Si no es posible lavar a presión, enjuagar con agua limpia de un cubo o una manguera de jardín frotando ligeramente con un cepillo de cerdas duras.

**LIMPIEZA:** El equipo puede limpiarse con agua. Asegurarse de que el agua de lavado se desecha de acuerdo con la normativa local.

# CUTEK® QUICKCLEAN

## PASO 2 ▶ PROTECCIÓN

Tras la limpieza de la madera, completar el proceso de mantenimiento protegiéndola con CUTEK® Extreme después de asegurarse de que está completamente seca con un contenido de humedad inferior al 17 % (esto suele llevar 2-3 días, no obstante, este tiempo puede variar en función de la ventilación y la exposición a la intemperie).

Diseñado y probado para funcionar en los entornos canadienses más duros, CUTEK® Extreme penetra y difunde profundamente en el núcleo de madera para protegerla contra la humedad en fase líquida y gaseosa y prolongar la vida útil.



### CUTEK® Extreme

Estabilizador penetrante de alto rendimiento a base de aceite para madera con un exclusivo efecto autocurativo que resalta la belleza natural de la madera y controla la humedad para mejorar la estabilidad dimensional y minimizar el pandeo, la deformación y la fragmentación.

El mantenimiento con CUTEK® Extreme es sencillo, fácil y rentable. Basta con limpiar y volver a pintar, sin necesidad de lijar ni decapar.

Para obtener más consejos profesionales, trucos y videos sobre cómo utilizar los productos CUTEK® Prepare and Protect, visita la página web de CUTEK®: [cutekstain.com](http://cutekstain.com)

**CUTEK<sup>®</sup>**  
**QUICKCLEAN**