

CUTEK® WOOD STRIPPER

REVISTIMIENTO PROFESIONAL DE SUPERFICIES
REVISTIMIENTO DE MADERA



CUTEK® Wood Stripper es un decapante de pintura y revestimiento de superficies potente y fácil de usar. CUTEK® Wood Stripper es apto para el bricolaje; no se necesita experiencia profesional.

CUTEK® Wood Stripper es adecuado para eliminar varias capas de los revestimientos de madera más utilizados, como pinturas de látex, tintes, barnices, aceites de linaza, acrílicos y otros revestimientos que forman película. También es eficaz para eliminar revestimientos de superficies de metal, ladrillo y mampostería.

Potente pero seguro, CUTEK® Wood Stripper es la alternativa inteligente a los decapantes convencionales que utilizan productos químicos peligrosos (como cloruro de metileno, NMP, etc.).

¿POR QUÉ USAR CUTEK® WOOD STRIPPER?

- **Potente decapante de madera:** Elimina antiguos revestimientos en superficies de madera, metal, ladrillo y mampostería.
- **Alternativa inteligente:** No utiliza productos químicos peligrosos como el cloruro de metileno y el NMP.
- **Seguro y fácil de usar:** Seguro para usar en proyectos de bricolaje; no se necesita experiencia profesional.

CUTEK® WOOD STRIPPER

INSTRUCCIONES DE USO

LO QUE NECESITARÁS



CUTEK®
Quickclean, jabón
o detergente



Brocha o
rodillo



CUTEK®
Wood Reviver



Bandeja o
tarro de
pintura



Raspador
de
pintura



Lavadora a
presión



Sábanas para
cubrir y lonas



Equipo de
seguridad

COBERTURA

El índice de dispersión es de aproximadamente 3m²/L o 120 ft²/US gal.

Nota: esto puede variar significativamente en función del tipo y grosor de la pintura o revestimiento de madera que se elimina.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

CUTEK® Wood Stripper es un decapante de pintura/recubrimiento de superficies potente y fácil de usar. Es adecuado para eliminar varias capas de los revestimientos de madera más utilizados, como pinturas de látex, tintes, barnices, aceites de linaza, acrílicos y otros revestimientos que forman película. También es eficaz para eliminar revestimientos de superficies de metal, ladrillo y mampostería. Potente pero seguro, CUTEK® Wood Stripper se considera la alternativa inteligente a los decapantes convencionales que utilizan productos químicos peligrosos (como cloruro de metileno, NMP, etc.).

Es importante que el usuario determine la idoneidad de CUTEK® Wood Stripper para la aplicación prevista. Probar SIEMPRE el producto en una pequeña área de prueba. Los revestimientos a decapar pueden variar significativamente, las pruebas permitirán estimar con precisión el tiempo de trabajo, y la cantidad de CUTEK® Wood Stripper necesaria para completar el proyecto. También permitirá perfeccionar la técnica que mejor se adapte a la situación.

Nota: Puede ser necesario aplicar CUTEK® Wood Stripper más de una vez sobre pinturas gruesas o revestimientos que forman película con muchas capas.

CUTEK® WOOD STRIPPER

PRECAUCIONES

Antes de empezar a preparar y proteger la madera, hay que tener en cuenta los peligros y precauciones en esta ficha técnica y asegurarse de haber obtenido y saber utilizar el equipo de seguridad correcto. CUTEK® Wood Stripper es un producto químico peligroso. Es importante consultar las consideraciones de salud y seguridad que figuran en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) antes de comenzar el proyecto. Al utilizar CUTEK® Wood Stripper, todas las superficies adyacentes y la vegetación deben protegerse adecuadamente.

También es importante, tener en cuenta la posibilidad de que el viento arrastre el producto a zonas con tráfico de vehículos o peatones cuando se lave. Lavar con agua todo el equipo, la vegetación, los caminos, el hormigón, el asfalto y otras superficies adyacentes antes y después del contacto. Dejar el lugar de trabajo libre de cualquier rastro de CUTEK® Wood Stripper. Nunca dejar abandonados envases o equipos y etiquetar adecuadamente cualquier envase con residuos para su eliminación.

NO TRAGAR.

CUTEK® Wood Stripper hace que las superficies sean resbalosas, NO caminar sobre el área de aplicación hasta haber eliminado el CUTEK® Wood Stripper.

La lista completa de precauciones y la HDS están disponibles en www.cutekstain.com

CUTEK® WOOD STRIPPER

PASO 1 ▶ PREPARACIÓN

APLICACIÓN: CUTEK® Wood Stripper debe utilizarse tal como se suministra. Mezclar/batir bien y luego aplicar CUTEK® Wood Stripper uniformemente con una brocha, rodillo o almohadilla para aplicar pintura sobre la madera seca, frotando en el sentido de la veta. El tiempo de reacción es de aproximadamente 30 a 60 minutos. Mantener el área húmeda y activada aplicando más CUTEK® Wood Stripper o agitando el área de aplicación con una brocha o rodillo por la duración determinada en la prueba.

Realizar pruebas periódicas con un raspador de pintura para determinar cuándo el revestimiento antiguo se desprende limpiamente de la madera. Cuando esto ocurra, la superficie decapada estará lista para el aclarado. Sugerimos que primero se intente decapar solo 1 m² o 10 ft² para perfeccionar la técnica.

ELIMINACIÓN: Aclarar a fondo con una lavadora a presión a unos 50 bares (750 p.s.i.) con un patrón de chorro de abanico ancho (1.5" – 2"). Mantener una distancia de trabajo de al menos 4" de la madera. LA LIMPIEZA CON UNA MANGUERA DE JARDÍN NO ES SUFICIENTE.

Se debe tener CUIDADO para evitar dañar la fibra de la madera y hacerla tiras. Ajustar el proceso de limpieza reduciendo la presión o la distancia de trabajo desde la madera. NO utilizar "turbo lavadoras" con la madera.

Aclarar desde el punto más bajo y trabajar metódicamente hacia arriba con pasadas largas y uniformes en el sentido de la veta. Si se limpia primero desde el punto más alto, el producto de abajo puede quedar pegajoso y ser difícil de quitar.

Después de decapar la madera, limpiarla con CUTEK® Wood Reviver para eliminar los restos de CUTEK® Wood Stripper y rejuvenecer el sustrato.

Ciertos tipos de superficies de madera pueden dejar un efecto de grano levantado una vez finalizado el decapado. Puede ser necesario lijar o frotar con una almohadilla de poliéster para suavizar esta condición.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN: El equipo puede limpiarse con CUTEK® Quickclean o jabón/detergente y agua. Toda el agua de lavado y los envases y su contenido deben desecharse de acuerdo con la normativa local.

CUTEK® WOOD STRIPPER

PASO 2 ▶ PROTECCIÓN

Después de quitar la pintura o el revestimiento de madera, pasar a rejuvenecer la madera con CUTEK® Wood Reviver y completar el proceso de restauración protegiendo la madera con CUTEK® Extreme, eso luego de asegurarse de que la madera está completamente seca con un contenido de humedad inferior al 17 % (esto suele tardar 2-3 días, sin embargo, este tiempo puede variar dependiendo de la ventilación y la exposición al clima).

Diseñado y probado para funcionar en los entornos canadienses más duros, CUTEK® Extreme penetra y difunde profundamente en el núcleo de la madera para protegerla contra la humedad en fase líquida y gaseosa y prolongar la vida útil.



CUTEK® Extreme

Estabilizador penetrante de alto rendimiento a base de aceite para madera con un exclusivo efecto autocurativo que resalta la belleza natural de la madera y controla la humedad para mejorar la estabilidad dimensional y minimizar el pandeo, la deformación y la fragmentación.

El mantenimiento con CUTEK® Extreme es sencillo, fácil y rentable. Basta con limpiar y volver a aplicar, sin necesidad de lijar ni decapar.

Si la madera no se protege con CUTEK® Extreme después de limpiarla, se dañará con el agua y se acelerará el proceso de envejecimiento y adquirirá un tono grisáceo cuando esté expuesta a la intemperie.

Para obtener más consejos profesionales, trucos y videos sobre cómo utilizar los productos CUTEK® Prepare and Protect, visita la página web de CUTEK®: cutekstain.com